

KAROSÉRIA

Karoséria

ROZMERY	5,5	6,2	6,2
Celková dĺžka (mm)	5 515 (+170 zadný schodík)	6 107 (+170 zadný schodík)	6 107 (+170 zadný schodík)
Celková šírka so spätnými zrkadlami (mm)	2436	2436	2436
Celková šírka so sklopenými spätnými zrkadlami (mm)	2038	2038	2038
Celková výška (mm)	2 685	2 690	2 690
Rázvor (mm)	3 835	3 870	3 870
Rozchod vpredku (mm)	1 712	1 712	1 712
Rozchod vzadu (mm)	1 718	1 718	1 718
Polomer otáčania (m)	6,0	6,43	6,43
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	185	185	185

ROZMERY BATOŽINOVEHO PRIESTORU

ROZMERY	5,5	6,2	6,2
Celková dĺžka (mm)	3 100	3 780	3 780
Celková dĺžka podľa EEC normy (mm)	2 985	3 665	3 665
Celková šírka (mm)	1 796	1 796	1 796
Celková šírka medzi podbehmi (mm)	1 380	1 380	1 380
Celková výška (mm)	1 956	1 956	1 956
Výška hrany bočného priestoru (mm)	690	692	692
Objem (m ³)	10,5	12,9	12,9

MOTOR

MOTOR	2,5 CRDi	2,5 CRDi	2,5 CRDi
Typ	vznetový radový	vznetový radový	vznetový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	2 497	2 497	2 497
Druh paliva	NM	NM	NM
Počet valcov	4	4	4
Kompresný pomer	22,0:1	22,0:1	22,0:1
Max.výkon (kW/kuot/min)	110 / 1500 / 3 600	110 / 1500 / 3 600	125 / 1700 / 3 600
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	372 / 1500 - 2 500	372 / 1500 - 2 500	422 / 1500 - 2 500
Príprava zmesi	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Objem palivovej nádrže (l)	35	35	35
Objem nádrže na Ad Blue (l)	22	22	22

PŘEVODOVKA & POHON

PŘEVODOVKA & POHON	5,5	6,2	6,2
Typ	6-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - zadná	2 / 1 - zadná	2 / 1 - zadná

VÝKONY

VÝKONY	5,5	6,2	6,2
Max. rýchlosť (km/h)	170	170	170

SPOTREBA PALIVA (l/100km)

SPOTREBA PALIVA (l/100km)	5,5	6,2	6,2
Cyklus - mestský	9,5	9,5	9,5
- mimomestský	7,5	7,5	7,5
- kombinovaný	8,3	8,3	8,3

Emissie CO₂ (g/km)

	214	214	214
--	-----	-----	-----

HMOTNOSTI

HMOTNOSTI	5,5	6,2	6,2
Pohotovostná hmotnosť (Převádzková hmotnosť + Pohotovostná + 75kg) (kg)	2 220 + 2 516	2 224 + 2 655	2 224 + 2 655
Celková hmotnosť (kg)	3 500	3 500	3 500
Hmotnosť brzdového prípojného vozidla (kg)	3 000	3 000	3 000
Hmotnosť nebrzdového prípojného vozidla (kg)	750	750	750

RIADENIE

Typ	hrebňové s elektrickým posilovačom riadenia
-----	---

ZAVESENIE

Predných kolies	nezaviazané zavesenie so stabilizátorom, odprútenie horizontálnou listovou pružinou
Zadných kolies	háň náprava s listovými pružinami

BRZDY

Predná	kotúčové s vnútorným chladením
Zadná	kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatík	235/65R16C
------------------	------------

Záruka: 3 roky bez obmedzenia počtu najazdených km alebo 5 rokov s maximálnym najazdom 200 000km

Servisný interval:

30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr

