

KAROSÉRIA	
Karoséria	5-dverová samonosná
ROZMERY	
Celková dĺžka (mm)	4 500
Celková šírka (mm)	1 865
Celková výška (mm)	1 650
Rázvor (mm)	2 680
Rozchod vpredú (mm) R17 / R19	1 630 / 1 615
Rozchod vzadu (mm) R17 / R19	1 637 / 1 615
Polomer otáčania (m)	5
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	170
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA	616 / 1 795
MOTOR	
Typ	1.6 T-GDi
Zdvihový objem motora (cm ³)	zážihový radový
Druh paliva	1598
Počet valcov	BA 95 B
Kompresný pomer	4
Max.výkon (kW / k / ot / min)	10,5:1
Max.krútiaci moment (Nm / ot / min)	132,2 / 180 / 5 500
Príprava zmesi	265 / 1 500 - 4 500
Objem palivovej nádrže (l)	priame vstrekovanie
	52
ELEKTROMOTOR & BATÉRIA	
Typ	synchrónny s permanentným magnetom
Max.výkon (kW / k / ot / min)	44,2 / 60 / 1 600 - 2 000
Max.krútiaci moment (Nm / ot / min)	264 / 1 600
Typ batérie	Li-Ion polymer
Kapacita batérie (kWh)	1,49
Napätie batérie (V)	270
CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU	
Max.výkon (kW / k / ot / min)	169 / 230 / 5 500
PREVODOVKA & POHON	
Typ	6-stupňová automatická
Pohon	4x2 4x4
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI	
Max. rýchlosť (km/h)	193 193
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	8,0 8
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)	
Cykly	
- nízky	5,7 - 6,1 6,7 - 6,9
- stredný	4,7 - 5,0 5,5 - 5,8
- vysoký	4,7 - 5,1 5,2 - 5,6
- veľmi vysoký	6,6 - 7,2 7,2 - 7,7
- kombinovaný	5,5 - 5,9 6,2 - 6,6
CO2 (g/km)	
Kombinovaný cyklus	125 - 135 140 - 149
HMOTNOSTI	
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 564 - 1 685 1 634 - 1 755
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	2 175 2 245
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 650
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	750
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	100
RIADENIE	
Typ	hrebeňové s elektrickým posilovačom riadenia
NÁPRAVY	
Predná	nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom
Zadná	viacprvková
BRZDY	
Predné	kotúčové s vnútorným chladením
Zadné	kotúčové
PNEUMATIKY	
Rozmer pneumatik	215/65 R17, 235/50 R19

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov / 160 000km

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

